



► ОПИСАНИЕ

Защитная плёнка временного назначения, изготовленная из полиуретанового эластомера, устойчивого к проколу, разрыву, трению и эрозии. Плёнка имеет клеевое акриловое покрытие пониженной липкости и белую легко удаляющуюся бумажную подложку.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

Основные преимущества:

- Клеевое покрытие пониженной липкости.
- Возможность использования в интерьерах и для внешних поверхностей сроком до 6 месяцев.
- Удаление без остатков клея с различных поверхностей.
- Защита от воздействий окружающей среды и механических повреждений.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип материала:	Полиуретан
Тип клея:	Акриловый
Общая толщина:	0,23 мм
Толщина плёнки:	0,20 мм
Толщина клея:	0,03 мм
Температурный режим:	-20°C до +135 °C
Цвет:	Прозрачный
Удлинение на разрыв:	300%

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина	Тип
230 мкм +/-10%	От 12,5мм до 1220мм	33м	Лист

Срок хранения: 24 месяцев в оригинальной упаковке.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЕ

Другие размеры могут быть поставлены на заказ.

При удалении со стальных, алюминиевых, стеклянных, стекло-пластиковых и угле-пластиковых поверхностей защитная пленка не оставляет следов клея.