



#### ► ОПИСАНИЕ

Лента - термостойкая и высокопрочная полиэфирная плёнка, покрытая высокотехнологичным силиконовым клеем. SK2AT205-4 может использоваться для сложных фиксаций там, где необходим высокий уровень липкости ленты.

Эта лента разработана для маскировки поверхности и защиты при химическом фрезеровании, требующем высокой химостойкости ленты.

Лента легко удаляется по окончанию процесса.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

#### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип несущего материала:	Полиэфир
Тип клея:	Силикон
Цвет:	Зеленый
Общая толщина:	100мкм
Толщина плёнки:	25мкм
Толщина клеевого покрытия:	75мкм
Макс. рабочая температура	205°C
Максимальное удлинение:	100%

#### ► РАЗМЕР

Ширина	Длина	Упаковка
25мм	66м	36 рулонов/ящик
50мм	66м	16 рулонов/ящик

Срок хранения: 18 месяцев.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

#### ► ПРИМЕЧАНИЕ

Другие размеры могут быть поставлены на заказ.