



► ОПИСАНИЕ

SK2AT260-3 - это универсальная высокомодульная ПТФЭ лента. Данный продукт обладает превосходными разделительными свойствами и термостойкостью. Он легок в применении благодаря отсутствию подложки. Он легко удаляется после использования. SK2AT260-3 идеален для многих областей применения, например, временный ремонт поверхности оснастки, герметизация разъемных пресс-форм для избежания проникновения связующего и где требуется локальное разделение в острых углах оснастки.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип несущего материала:	ПТФЭ
Тип клея:	Силикон
Толщина плёнки:	0.05 мм
Толщина клеевого покрытия:	0.034 мм
Общая толщина:	0.084мм
Удлинение:	140%
Липкость:	7 Н/ 25см
Предел прочности на разрыв:	112.5 Н/ 25см
Класс изоляции:	UL Н/180 (°С)
Цвет:	Коричневый
Макс. рабочая температура	230°С

► РАЗМЕР

Ширина	Длина	Упаковка
2,54 см (1 дюйм)	33 м (36 ярдов)	60 рулонов/ящик
5,08 см (2 дюйма)	33 м (36 ярдов)	30 рулонов/ящик

Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной упаковке.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°С до +30°С в оригинальной упаковке.