


### ► ОПИСАНИЕ

Эта полиэфирная жертвенная ткань была специально разработана для создания поверхности готовой для соединения элементов конструкции. Жертвенная ткань для производства силовых и средненагруженных конструкций

Жертвенная ткань используется для придания заданной шероховатости поверхности формуемой детали, с целью улучшения адгезионного соединения за счёт структуры поверхности композитного ламината. Использование жертвенной ткани сокращает или избавляет от необходимости абразивной и механической обработки. Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип волокна:	Полиэфир
Цвет:	Белый
Маркировочная нить:	-
Вес:	102г/м <sup>2</sup>
Мак. рабочая температура:	180 °С
Тип плетения:	Тафта



### ► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
147мкм	1740мм	100м

Срок годности: неограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°С до +30°С в оригинальной упаковке.

### ► ПРИМЕЧАНИЯ

Материал термообработан и стабилизирован с целью удаления всех возможных загрязнителей и снижения усадки.

По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.