


### ► ОПИСАНИЕ

Тяжёлая полиамидная жертвенная ткань может применяться с эпоксидными и фенольными связующими в процессах при температуре до 185°C. SK2PP185-3 придаёт ламинату грубую текстурированную поверхность, что позволяет проводить вторичные операции, такие как склеивание или покраска.

Жертвенная ткань удаляет без остатков с поверхности детали. Структура и пористость материала обеспечивает хороший выход излишков связующего в дренаж во время процесса. Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип волокна:	Полиамид
Цвет:	Белый
Маркировочная нить:	Синяя
Вес:	104г/м <sup>2</sup>
Мак. рабочая температура:	185 °C
Тип плетения:	Тафта



### ► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
195мкм	1600мм	100м

Срок годности: неограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

### ► ПРИМЕЧАНИЯ

Материал термообработан и стабилизирован с целью удаления всех возможных загрязнителей и снижения усадки.

По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.