



### ► ОПИСАНИЕ

Эта стандартная полиамидная жертвенная ткань может применяться с эпоксидными и полиэфирными связующими в процессах при температуре до 185°C. SK2PP185-4 придаёт ламинату мелкую текстурированную поверхность, что позволяет проводить первичные и вторичные соединительные операции.

Ткань не обработана силиконом или другим разделителем, поэтому удаляется без загрязнений на поверхности детали. Структура и пористость материала обеспечивает хороший выход излишков связующего в дренаж во время процесса.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип волокна:	Полиамид НТ
Цвет:	Белый
Маркировочная нить:	Синяя/Красная
Вес:	90г/м <sup>2</sup>
Мак. рабочая температура:	185 °С
Тип плетения:	Тафта



### ► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
160мкм	1610мм	100м

Срок годности: неограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

### ► ПРИМЕЧАНИЯ

Материал термообработан и стабилизирован с целью удаления всех возможных загрязнителей и снижения усадки.

По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.