



► ОПИСАНИЕ

SK2PP205-1 - это высокопрочная специализированная жертвенная ткань с силиконовым покрытием, созданная для использования в эпоксидных и полиэфирных композитных системах. Эта высокопрочная ткань с легкостью удаляется с поверхности, оставляя след от фактурного тиснения и подготавливая поверхность к покраске или повторному склеиванию. Существует возможность загрязнения ламината при использовании ткани с силиконовым покрытием. Данный продукт доступен в широком диапазоне ширин. В процессе вакуумного формования его пористость способствует хорошей абсорбции излишков связующего дренажной тканью. Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип волокна:	Полиамид
Цвет:	Желтый
Вес:	51г/м ²
Использование с фенольными смолами:	Нет
Обработка:	Очистка & термическая усадка+силиконовое покрытие
Мак. рабочая температура:	204 °С
Тип плетения:	Тафта
Экстрагируемые материалы:	<0,2%
Эластичность нитей основы:	39
Эластичность нитей утка:	51
Прочность нитей основы:	44
Прочность нитей утка:	49

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
79 мкм	1650 мм	100 м
79 мкм	1650 мм	500 м

Срок годности: неограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЯ

Продукт доступен в диапазоне ширин от 13 до 1650 мм.