



► ОПИСАНИЕ

SK2PP210-2 - это высокопрочная, стандартная, недорогая жертвенная ткань, созданная для использования с эпоксидными, фенольными и полиэфирными системами связующих. Эта высокопрочная ткань оставляет шероховатый след от фактурного тиснения и подготавливает поверхность к грунтовке или повторному склеиванию. Продукт не содержит разделителей или силикона. SK2PP210-2 изготовлен из синтетического волокна, что позволяет сохранить ее поверхность без загрязнений. Ткань прошла процедуру очистки и термобработки для предотвращения загрязнений и усадки. Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип волокна:	Полиэстер
Цвет:	Белый
Вес:	90г/м ²
Использование с фенольными смолами:	Да
Обработка:	Очистка & термическая усадка
Мак. рабочая температура:	210 °С
Тип плетения:	Тафта
Экстрагируемые материалы:	<0,1%
Эластичность нитей основы:	25%
Эластичность нитей утка:	27%
Прочность нитей основы:	44 даН/5см
Прочность нитей утка:	100 даН/5см

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
150 мкм	1640 мм	100 м
150 мкм	1640 мм	500 м

Срок годности: неограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЯ

Продукт доступен в диапазоне ширин от 13 до 1650 мм.