

► ОПИСАНИЕ

SK2PP220-1 - это экономичная, высококачественная и не дорогая жертвенная ткань, разработанная для процессов инфузии, автоклавного и ручного формования. Использование SK2PP220-1 уменьшает или полностью избавляет от необходимости шлифовки или абразивной очистки композитного ламината.

Эта жертвенная ткань может применяться с эпоксидными, винилэфирными и полиэфирными связующими в процессах при температуре до 220°C.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип волокна:	Нейлон 66
Цвет:	Белый
Маркировочная нить:	Красная
Вес:	85 +/- 5 г/м ²
Мак. рабочая температура:	220 °C
Толщина:	0,11-0,12 мм




► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
115мкм	1800мм	200м

Срок годности: неограничен.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.



► ПРИМЕЧАНИЯ

Материал термообработан и стабилизирован с целью удаления всех возможных загрязнителей и снижения усадки.

По спецзаказу выполняется продольная резка горячими ножами стандартного рулона, который является минимальной единицей заказа.

По спецзаказу доступны другие длина и ширина рулона. Максимальная ширина 1800мм.