



### ► ОПИСАНИЕ

SK2PP230-2 – это высокотемпературная плотнотканная нейлоновая ткань с силиконовым разделительным покрытием. Продукт легко снимается с поверхности после отверждения, поскольку силикон предотвращает спекание жертвенной ткани с поверхностью ламината. Этот материал обеспечивает хорошее разделение с большинством систем связующих.

Все жертвенные ткани с силиконовым покрытием создают риск загрязнения остатками разделительного слоя. Продукт используется при различных процессах изготовления деталей из полимерных композитных материалов.

### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип волокна:	Нейлон 66
Покрытие:	Силикон
Цвет:	Белый / Желтый / Голубой
Вес:	60г/м <sup>2</sup> ± 5%
Мак.рабочая температура:	230°C
Экстракция материала:	<0,2%
Крепкость нити основы MD:	>280 Н/см
Крепкость нити основы MD:	>280 Н/см

### ► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина
70 мкм	1520мм	100м

Срок годности: неограничен

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°C до +30°C в оригинальной упаковке.

### ► ПРИМЕЧАНИЕ

Другие значения ширины и размеры доступны по запросу.