



► ОПИСАНИЕ

SK2ST130-1 это герметизирующий жгут для использования при комнатной температуре и процессах при температурах до 130 °С. Жгут был разработан для процессов подпрессовки, обеспечивает отличную адгезию к пленкам и к поверхности оснастки при многократном использовании без потери адгезионных характеристик и свойств герметизации.

Закрепите герметизирующий жгут защитной лентой вверх на чистой и сухой поверхности. После чего, закрепляйте вакуумный мешок на герметике, постепенно удаляя защитную ленту. Для улучшения качества соединения и достижения герметичности прижмите плёнку к герметику.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал: Синтетический полимер на основе бутила
Цвет: Светло-серый
Мак. рабочая температура: 130°С

► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина	Упаковка
3мм	12мм	15м	22рулона/ящик

Срок годности: 12 месяцев.

Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от +10°С до +30°С, хранить на плоской поверхности в оригинальной упаковке.

► ПРИМЕЧАНИЯ

Для улучшения качества удаления рекомендуется удалять герметизирующий жгут с поверхности оснастки после того, как она остыла до комнатной температуры.