

► ОПИСАНИЕ

Разделительный состав SK2TR150-3 – это многофункциональный жидкий разделительный состав для внешнего применения, используемый при работе с композиционными материалами, в особенности с полимерным бетоном. Продукт формирует достаточно износоустойчивую разделительную пленку, подготавливая поверхность к полировке высокоабразивными жесткими материалами. Разделитель SK2TR150-3 на растворной основе, что обеспечивает короткое время сушки, способствуя повышению эффективности процесса производства. Продукт не содержит силиконы.

SK2TR150-3 используется в качестве универсального разделительного состава для работы с полимерным бетоном, полиэфирными и эпоксидными связующими. Поскольку продукт образует адгезионный слой, он может впоследствии использоваться в качестве антикоррозионной защиты для стальных оснасток либо как защита от неблагоприятных погодных условий. При высоких температурах он может выполнять роль смазки.

Продукт используется в различных процессах для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ПРИМЕНЕНИЕ


Тщательно перемешайте или взболтайте содержимое SK2TR150-3 перед использованием. Перед первым применением убедитесь, что поверхность оснастки тщательно очищена от загрязнений и иных разделительных составов. Рекомендуем применять очиститель SK2TR000-2. Затем нанесите разделитель SK2TR150-3 ровным тонким слоем по поверхности. Нанесение возможно путем распыления, протирания либо с помощью кисти. Перед началом обработки убедитесь, что слой абсолютно сухой.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид:	Белая паста
Состав:	Отборный воск в смеси растворителей
Относительный удельный вес [г/см ³]:	Прибл. 0.74
Температура вспышки[°C]:	0 °C

► РАЗМЕР

Упаковка
Канистра 22,2 кг



Бочка 148 кг

► ХРАНЕНИЕ

Продукт рекомендуется хранить в герметичных контейнерах в месте, защищенном от экстремальных температур и прямых солнечных лучей. При соблюдении данных правил, продукт может храниться в течении 24 месяцев.