

#### ► ОПИСАНИЕ

SK2TR450-3 – это быстросохнувший высокотехнологичный простой в нанесении герметизатор для оснастки на растворной основе. Данный продукт разработан специально для герметизации поверхности новой или восстановленной оснастки перед нанесением полупостоянной разделительной жидкости серии Mikon®. Активные компоненты SK2TR450-3 служат для герметизации пористой поверхности. SK2TR450-3 термостабилен при температурах до 450 °С, температурный диапазон применения составляет от 10°С до 80°С. Он многофункционален и применяется для работы с терморезактивными связующими, а также с полиэфирными, эпоксидными и фенольными связующими на всех типах поверхностей оснасток.

Продукт используется в различных процессах для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

#### ► ПРИМЕНЕНИЕ


Тщательно очистите оснастку от загрязнений и иных разделительных составов перед нанесением SK2TR450-3. Для этой цели предлагаем вам использовать очиститель серии Mikon®. Продолжите очистку оснастки быстро испаряющимся растворителем для удаления остатков смазочных веществ и воска. Используйте тканевую салфетку для нанесения тонкого слоя SK2TR450-3, затем другой салфеткой отполируйте поверхность оснастки. Рекомендуется наносить 2 слоя продукта. Каждый слой необходимо просушить приблизительно 5 минут. После нанесения слоев герметизатора SK2TR450-3, рекомендуем нанести разделительную жидкость SK2TR450-4 или SK2TR450-5 перед началом процесса.

#### ► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид:	Желтая жидкость
Состав:	Смесь смол в растворителе
Относительный удельный вес [г/см <sup>3</sup> ]:	Прибл. 0.78
Макс. рабочая температура:	450°С
Температура вспышки [°С]:	0°С

#### ► РАЗМЕР

Упаковка
Набор 6 x 0,39 кг
Канистра 3,9 кг
Канистра 7,8 кг



#### ► ХРАНЕНИЕ

Продукт рекомендуется хранить в герметичных контейнерах в месте, защищенном от экстремальных температур и прямых солнечных лучей. При соблюдении данных правил, продукт может храниться в течении 24 месяцев.