



### ► ОПИСАНИЕ

Специально обработанная текстурированная плёнка из полиэтилена низкой плотности применяется для защиты препрегов в процессе их производства и последующего хранения.

Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

### ► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип материала:	Полиэтилен низкой плотности
Цвет:	Синий / красный / жёлтый / зелёный
Тип текстурирования:	Бриллиант
Толщина после текстурирования:	420мкм (для 100мкм плёнки)
Точка плавления:	112-114 °С
Внутренний диаметр картонной гильзы:	76мм

### ► РАЗМЕР

Толщина	Ширина	Длина в рулоне
от 80мкм до 100мкм	от 10мм до 2300мм	от 350м.п. до 700м.п.

Токсичность: отходы плёнки безвредны для окружающей среды.

Плёнка может подвергаться вторичной переработке.

Срок годности: 18 месяцев в оригинальной упаковке

Условия хранения: T=20°C (+/-5°C), влажность 60 % (+/-10 %)

Перед началом использования плёнка должна находиться в течение 24 часов в условиях её применения.

### ► ПРИМЕЧАНИЯ

Другие цвета и типы текстуры доступны по спецзаказу.