



#### ► ОПИСАНИЕ

SK2TR000-2 – это универсальный супер сильный очиститель на растворной основе, служащий для удаления остатков восковых, масляных примесей и разделительных составов с поверхностей материалов, используемых в процессе формования (т.е. сталь, алюминий, полиэфирные и эпоксидные связующие или армированный угле- и стеклопластик). SK2TR000-2 используется в качестве многофункционального очистителя для оснастки.

После проведения очистки при помощи SK2TR000-2, используйте SK2TR000-1 для удаления остатков и подготовки поверхности к дальнейшей обработке.

Продукт используется в различных процессах для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

#### ► ПРИМЕНЕНИЕ

Погрузите детали, требующие очистки, в очиститель SK2TR000-2, позволив продукту проникнуть в поверхность в течение 5-30 минут, в зависимости от степени загрязнения. Остатки и излишки могут быть удалены при помощи сухой чистой тканевой салфетки. Возможен вариант нанесения SK2TR000-2 при помощи кисти.

#### ► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид:	Бесцветная жидкость
Состав:	Смесь растворителей
Относительный удельный вес [г/см <sup>3</sup> ]:	Прибл. 0.8
Температура вспышки[°C]:	Прибл. 26 °C

#### ► РАЗМЕР

Упаковка
Канистра 24.9 кг
Бочка 166 кг

#### ► ХРАНЕНИЕ

Продукт рекомендуется хранить в герметичных контейнерах в месте, защищенном от экстремальных температур и прямых солнечных лучей. При соблюдении данных правил, продукт может храниться в течении 24 месяцев.