



► ОПИСАНИЕ

SK2TR150-1 – это легкая в применении разделительная паста, с помощью которой можно добиться глянцевой поверхности оснастки. Продукт специально разработан для герметизации поверхностей оснастки для производства деталей из композитных материалов. Она может применяться в качестве разделительной пасты / герметика для работы с полиэфирными смолами, гелькоутами и эпоксидными связующими.

Продукт используется в различных процессах для изготовления деталей из полимерных композиционных материалов.

► ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно очистите оснастку от загрязнений и иных разделительных составов перед нанесением SK2TR150-1. Продолжите очистку оснастки быстро испаряющимся растворителем для удаления остатков смазочных веществ и воска. Затем нанесите тонкий слой разделительной пасты и дайте ей высохнуть. Отполируйте при помощи тканевой салфетки. Для получения желаемого результата, необходимо нанести 4 – 5 слоев пасты SK2TR150-1 и отполировать поверхность. Учтите, что полировка необходима после нанесения каждого слоя разделительной пасты.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид:	Желтая паста
Состав:	Смесь воска в растворителе
Относительный удельный вес [г/см ³]:	Прибл. 0,8
Температура вспышки[°C]:	60 °C

► РАЗМЕР

Упаковка
Канистра 0,5 л (0,35 кг)
Набор 6 х канистр по 0,5 л (набор 2,1 кг)

► ХРАНЕНИЕ

Продукт рекомендуется хранить в герметичных контейнерах в месте, защищенном от экстремальных температур и прямых солнечных лучей. При соблюдении данных правил, продукт может храниться в течении 24 месяцев.